

Planimetria generale dello stato di progetto - scala 1 : 100



LEGENDA INTERVENTI :

- Canaletta prefabbricata in cemento vibrocompresso
- Caditoia stradale griglia concava 50x50cm
- Caditoia stradale griglia piana 50x50 cm
- Vasca di raccolta prima pioggia
- Indicazione pendenza aree pavimentate
- Regimentazione acque di piazzale - tub. in PEAD DN200
- Acque nere wc - tubo PVC rigido DN 160
- Acque bianche wc - tubo PVC rigido DN 110

Per i dettagli costruttivi si rimanda all'elaborato grafico "Tav.06 - Particolari costruttivi"

Tubazione in PEAD DN200



Tubi in polietilene alta densità di colore interamente nero o con bande coestruse di colore marrone, in tutto rispondenti alla norma UNI EN12666- 1 per sistemi di scarico non in pressione, con installazione all'esterno della struttura dell'edificio (codice identificativo "U") o interrati all'interno e all'esterno della struttura dell'edificio (codice identificativo "D"). I sistemi di giunzione ammessi per il collegamento fra gli elementi includono quelli a bicchiere o manicotto con guarnizione elastomerica, saldatura per polifusione di testa, saldatura ad elettro fusione, sistemi di giunzione meccanici. Le tubazioni vengono prodotte in versione DN diametro esterno e sono caratterizzate da un valore di rigidità anulare SN, definito secondo metodo di prova EN ISO 9969.

Φmm	SN4 sdr 26	Barre sistemi non in pressione PE AD UNI EN 12666
160	e _n = 6.2	

Tubazione in PVC rigido DN 160 e DN110

Tubi a parete solida di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per scarichi interrati e fognature non a pressione, per installazione all'esterno della struttura dell'edificio (codice di applicazione "U") o interrati entro la struttura dell'edificio (codice di applicazione "D"). I tubi sono prodotti con policloruro di vinile in ragione superiore all'80% in massa, con la aggiunta di additivi di alta qualità per ottimizzare la produzione in conformità allo standard UNI EN 1401- 1. I tubi sono forniti da azienda con sistema Qualità ISO 9001:2008 certificato da ente terzo accreditato e sono prodotti secondo la norma UNI EN 1401-1 con marchio di conformità rilasciato da un Organismo di certificazione di parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell'appalto (certificazione di conformità di prodotto secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012). Il colore dei tubi è rosso mattone RAL 8023 con marcatura stampata sul componente. I tubi possono essere forniti in barre di lunghezza 6 m con bicchiere integrato. La giunzione ad innesto maschio-femmina prevede una guarnizione di tenuta, conforme alla norma UNI EN 681-1, realizzata in elastomero termoplastico.



CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA		
Densità media	g/cm3	1,44 – 1,49
Modulo di elasticità	MPa	3000
Coefficiente di Poisson	-	0,4
Resistenza elettrica superficiale	Ω	> 10 ¹²
Coefficiente di espansione termica lineare medio	mm/mK	0,06 - 0,08
Conducibilità termica	W/mK	= 0,15
Infiammabilità	-	Autoestinguente (classe 1)
Compatibilità chimica secondo UNI ISO/TR 7473		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
Diametro (mm)			SN8 SDR34 U D	
Nominale	Minimo	Massimo	min	max
110	110,0	110,3	3,2	3,8



Comune di Angri
Provincia di Salerno (SA)



ANGRI ECO SERVIZI
Azienda Speciale del Comune di Angri



Oggetto: Intervento di realizzazione del centro comunale di raccolta in via Campia a servizio del Comune di Angri (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:
Ing. Domenico Novi

VISTO:

Elaborato: Planimetria con indicazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche

Scala: 1 : 100

Codice Elaborato: Tav.04

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	AGOSTO 2021	DOMENICO NOVI		
02					
03					
04					

© Ogni diritto riservato. È proibita la riproduzione anche parziale senza preventiva autorizzazione.